

KM 90/60 R G

Con un potente motor de gasolina y un diseño especialmente compacto y robusto, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R G destaca en los períodos largos de trabajo en exteriores.



Ref. de pedido

1.047-310.0

- Barredora de combustión, vaciado manual
- Ancho de trabajo de 900 mm, rendimiento en superficie de 5400 m²/h, volumen del depósito de 30 l (2 uds.)
- Filtro redondo, cepillo lateral derecho, soporte para accesorios

Características técnicas

Código EAN		4054278793498
Tracción		Motor de 4 tiempos
Accionamiento - Potencia	kW	6,6
Tipo de accionamiento		Gasolina
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	7200
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m ² /h	9200
Ancho de trabajo	mm	615
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	900
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1150
Depósito de suciedad	l	60
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m ²	4
Peso (con accesorios)	kg	265
Peso, listo para el uso	kg	265
Peso con embalaje incluido	kg	266
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1695 × 1060 × 1260

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido por encima del cabezal	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Cepillos laterales, control neumático	■
Posibilidad de fijación Home Base	■


■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.
- Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.



Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.


ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G
1.047-310.0

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro circular				
Filtro redondo	1	6.414-576.0	Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	4.762-430.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	4.762-442.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	4.762-443.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático				
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0	Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido para césped artificial	6	6.907-342.0	Para barrer césped artificial de manera precisa, antiestática y práctica incorporado en un kit de barrido de césped artificial 2.851-320.7.	□
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillos laterales estándar	7	6.906-132.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro KM	8	6.905-625.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral estándar KM	9	6.905-626.0	El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Kit para la limpieza manual con portaescobas	10	4.035-523.0	Fijación al equipo para llevar la escoba.	□
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	11	4.035-524.0	Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	□
Adaptador Home-Base	12	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Gancho doble	13	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G

1.047-310.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	15	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORAS				
Otros				
Depósito de detergente completo	16	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Barrer/Aspirar				
Kit de césped artificial - de fábrica	17	2.851-320.7	Kit para césped artificial	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia				
Luz de aviso giratoria	18	2.643-887.0	Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	19	2.644-268.0	Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Segundo cepillo lateral, izquierda - de fábrica	20	2.644-268.7		<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Juego de ruedas de goma maciza	21	4.040-801.0	Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>
Rueda trasera de goma maciza	22	6.435-812.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.