

HD 9/50-4 CAGE

Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



Ref. de pedido 1.367-156.0

- Robusta pistola industrial
- Electromotor de cuatro polos refrigerado por aire
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

Características técnicas

Código EAN	4039784731011	150 – máx. 500 /
Presión de trabajo	bar / MPa	15 – máx. 50 500 – 900 máx. 60
Caudal	l/h	Eléctrica 15 3 / 400 / 50
Temperatura de entrada	°C	Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
Combustible		150 195 930 × 800 × 920
Potencia del motor	kW	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	
Tipo de bombas		
Peso sin accesorios	kg	
Peso (con accesorios)	kg	
Dimensiones (la. × an. × al.)	m	
	m	

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión	m	10 Heavy duty
Tipo de manguera de alta presión		Pistola industrial
Pistola de pulverización manual		700
Lanza de acero inoxidable	mm	☐ ☐
Boquilla de chorro plano		☐
Válvula de seguridad		☐
Contador de horas de funcionamiento		
☐ Incluido en el equipo de serie.		



Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.



Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0



	Ref. de pedid	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR			
Manguera de alta presión			
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1 6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	☐
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2 6.391-856.0	640 bar, M 22 x 1,5.	☐
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3 6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	☐
Flexible haute pression, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4 6.391-020.0	Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el tamaño de conexión M 22 x 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. Ideal para una presión de trabajo de hasta 640 bar.	☐
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5 6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	☐
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6 6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	☐
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7 6.391-019.0	Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el tamaño de conexión M 22 x 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. Ideal para una presión de trabajo de hasta 620 bar.	☐
Pistolas			
Pistola industrial de Kärcher	8 4.775-824.0	650 bar. Pistola industrial con caudal optimizado. Robustez y larga vida útil para el uso profesional. Materiales aptos para alimentos y resistentes al agua de mar. Conexión para mangueras de alta presión M 22 x 1,5.	☐
Lanzas			
Lanza	9 4.760-679.0	con alojamiento para boquilla.	☐
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	10 4.760-653.0		☐
Lanza giratoria 1500mm UHP	11 4.760-675.3	Con alojamiento para tobera.	☐
Lanza	12 4.760-677.0		☐
Lanza pulverizadora, prolongación Kits acoplables	13 4.760-699.0	Prolongación de lanza pulverizadora 800 mm, 65 MPa.	☐
Protección contra falta de agua ABS	14 2.641-922.0	para motores eléctricos	☐

☐ Incluido en el equipo de serie.

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0



	Ref. de pedido	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR			
Kits acoplables			
Kit de ruedas guía	15 2.851-028.0	Kit de montaje de rodillos de dirección.	☐
Acoplamiento y conector			
Acoplamiento	16 4.403-004.0	Para unir y prolongar mangueras de alta presión. Conexión 2 x M 22 x 1,5. Material: acero inoxidable.	☐
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	17 6.280-180.0	Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable.	☐
Limpieza de tuberías			
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	18 6.470-223.0	La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	☐
Boquilla para la limpieza de tubos estándar	19 4.765-013.0	La boquilla para limpieza de tuberías estándar para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Boquilla para la limpieza de tubos Cuatro	20 4.765-019.0	La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Boquilla para limpieza de tuberías Rotor	21 5.763-095.0	La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Manguera para la limpieza de tuberías	22 6.392-401.0	Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
	23 6.392-402.0	Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
	24 6.392-403.0	Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
Limpiadora de superficies			
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	25 2.643-577.0	Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	☐
Paquete de boquillas 015 FRI 50 Me	26 6.415-044.0	Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	☐
Pulverizadores abrasivos			
Adaptador necesario para el chorro abrasivo y TD 3000	27 5.401-325.0	Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 x 1 IG en 9/16 in UNF AG).	☐
Chorro abrasivo	28 9.872-250.0	Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 3 x 0,6. Contiene solo el cabezal de chorreado. Sin manguera ni lanza.	☐

☐ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0



	Ref. de pedido	Descripción	
EQUIPOS DE AGUA FRÍA CON BASTIDOR TUBULAR			
Pulverizadores abrasivos			
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	29	5.025-245.0	Boquilla de recambio para cabezal de chorro abrasivo de carburo de boro. Color azul.
Kit de boquillas F98, 0,60 mm	550.0	6.025-	
Boquilla F98 para chorro abrasivo	256.0	6.025-	0,6 mm para aspirar detergente para
Lanza de aspiración	258.0	6.025-	pulverización Manguera de agente
Manguera de agente abrasivo	308.0	6.025-	abrasivo. Para boquillas F98 25 kg, 0,5-
Herramienta de montaje para juego de toberas	247.0	6.025-	1,00 mm 25 kg, 0,7-1,40 mm
Agente abrasivo	309.0	6.025-310.0	
	36		
BOQUILLAS			
Boquillas power			
Boquilla de chorro plano, 15030	37	5.765-164.0	Boquilla de chorro plano de 15°15030 para limpiadora de alta presión HD 9/50. Adecuada para un máximo de 500 bar y hasta 900 l/h (modelo eléctrico, remolque HDS).
Boquilla de chorro concentrado, 0030	38	5.765-159.0	Boquilla de chorro concentrado 0030 para limpiadora de alta presión HD 9/50. Adecuada para una presión de trabajo de hasta 500 bar y hasta 900 l/h (modelo eléctrico).
Boquilla roscada			
Boquilla ciega F21	39	6.025-237.0	Boquilla ciega enroscable F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.
Boquilla redonda F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Boquilla redonda Saphir atornillable F21 de 0,70 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.
PROTECTIVE CLOTHING			
HD traje protector tamaño M416.547-055.0			Traje protector contra alta presión para el trabajo seguro con chorros de alta presión de hasta 1000 bares. Diseño especialmente ligero con una agradable sensación de comodidad y gran libertad de movimiento.
alta presión tamaño L426.547-056.0			

☐ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

41-43



44



45



46



47



48



49

		Ref. de pedido	Descripción	
PROTECTIVE CLOTHING				
HD traje protector tamaño XL	43	6.547-057.0	Traje protector contra alta presión para el trabajo seguro con chorros de alta presión de hasta 1000 bares. Diseño especialmente ligero con una agradable sensación de comodidad y gran libertad de movimiento.	☐
BOQUILLAS ROTATIVAS				
Boquillas rotativas de un chorro				
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	44	6.025-233.0	para F3, F4, F1, F25	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, acero inoxidable.	☐
Juego de piezas para reparaciones Power, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Juego de reparación para boquilla rotativa Jet. Adecuado para una presión de hasta 500 bar y un caudal de agua de 900 litros por hora. Incluye rotor, asiento y junta tórica.	☐
Juego de reparación para boquilla rotativa Jet F8	47	6.025-437.0	Juego de reparación para boquilla rotativa Jet con la ref. de pedido 6.415-915.0. Ideal para una presión de 500 bar y un caudal de agua de 900 l/h. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 × 2).	☐
Boquillas rotativas de varios chorros				
Cuerpo de boquilla	48	9.917-677.0	Racor giratorio con regulación continua del número de revoluciones. Incluido tubo protector.	☐
Cabezal de soporte de boquillas TD09	49	9.899-828.0	Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 35°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐

☐ Accesorio opcional.